soft collection

SINTESI

Essentiality and warmth

s.o.f.t. light blue 60x119,8 rect

soft collection

A new interpretation of cementitious resin in 4 delicate hues inspired by the earth and in large indoor and outdoor sizes underlining the tactile appeal of the most advanced ceramic surfaces.

Una rilettura della resina cementizia in 4 delicati cromatismi ispirati alla terra e in grandi formati da interni e da esterni che valorizzano l'appeal tattile delle più evolute superfici ceramiche.

Cette relecture de la résine de ciment se décline en 4 délicates couleurs inspirées de la terre et en grands formats d'intérieur et d'extérieur qui subliment l'aspect tactile des surfaces céramiques les plus avancées.

Eine Neuinterpretation von Zementharz in 4 zarten, von der Erde inspirierten Farben und in großen Formaten für den Innen- und Außenbereich, die den haptischen Reiz der modernsten Keramikoberflächen verstärken.

soft collection

CONCRETE EFFECT

The seductive simplicity of coloured resin in a soft, flowing ceramic surface.

La seducente essenzialità della resina colorata in una superficie ceramica morbida e fluente.
La séduisante simplicité de la résine colorée dans une surface céramique douce et fluide.
Die verführerische Essenz des farbigen Harzes in einer weichen, fließenden Keramikoberfläche.

soft taupe 60x119,8 rect

soft light grey 60x119,8 rect + **joy** paradise 60x119,8 rect

soft taupe 60x119,8 rect

soft light grey 60x119,8 rect

soft light grey 60x119,8 rect - light blue 60x119,8 rect + **joy** night 60x119,8 rect

soft light blue 60x119,8 rect

soft taupe 60x119,8 rect - 60x119,8 rect outdoor

soft collection

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY

B tech | R11 tech | V2 | < 175 mm³

COLOURS

sand | taupe | light blue | light grey

SURFACES / IN

nat

SURFACES / OUTDOOR

tech
ONE4ALL

SIZES

119,8x119,8 | 48”x48”
rect
9 mm
• spz light grey, sand, taupe

60x119,8 | 24”x48”
rect
8,2 mm
• spz
• tech R11B

60x60 | 24”x24”
rect
8,2 mm
• spz
• tech R11B

30x60 | 12”x24”
rect
8,2 mm
• spz
• tech R11B


sand


taupe

light blue


light grey

soft sand 60x119,8 rect



mosaico T36
30x30 | 12”x12” tech
available in all colours



battiscopa
7,5x60 | 3”x24” rect tech
available in all colours

SIZES	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/plt	sqm/plt	kg/plt
119,8x119,8	48”x48” rect spz	9	1	1,44	21,20	44	63,36	1368
60x119,8	24”x48” rect spz	8,2	2	1,44	16,20	42	60,48	1005
60x119,8	24”x48” rect tech	8,2	2	1,44	16,20	42	60,48	1005
60x60	24”x24” rect spz	8,2	4	1,44	16,20	32	46,08	771
60x60	24”x24” rect tech	8,2	4	1,44	16,20	32	46,08	771
30x60	12”x24” rect spz	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958
30x60	12”x24” rect tech	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958
30x30	12”x12” mosaico	8,2	11	1,00	17,50	30	-	-
7,5x60	3”x24” rect battiscopa	8,2	16	-	-	-	-	-

soft collection

TECH INFO

STONE EFFECT

TECHNICAL SPECIFICATION CARATTERISTICA TECNICA CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	**REFERENCE STANDARD** NORMA DI RIFERIMENTO NORME DE REFERENCE BESUGSNORM	**REQUIRED VALUE** VALORE RICHIESTO VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	**COMPLIANCE WITH THE STANDARD** RISPONDENZA ALLA NORMA CONFORMITÉ À LA NORME EINHALTUNG DER NORM
water absorption (E) assorbimento d’acqua (E) absorption d’eau (E) Wasseraufnahme (E)	**ISO 10545-3**	**≤ 0,5%**	**according to** conforme conforme Konform
breaking strength (S) forza di rottura (S) force de rupture (S) Bruchkraft (S)	**ISO 10545-4**	thickness ≥ **7,5mm** ≥ **1300 N** thickness < **7,5mm** ≥ **700 N**	**according to** conforme conforme Konform
bending strength (R) resistenza alla flessione (R) résistance à la flexion (R) Biegefestigkeit (R)	**ISO 10545-4**	**≥ 35 N/mm²**	**according to** conforme conforme Konform
deep abrasion resistance resistenza all’abrasione profonda résistance à l’abrasion profonde Beständigkeit gegenüber Tiefenabrieb	**ISO 10545-6**	**≤ 175 mm³**	**according to** conforme conforme Konform
thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici résistance aux chocs thermiques Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen	**ISO 10545-9**	**no sample must have visible defects** nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles kein Muster darf sichtbare Defekte aufweisen	**according to** conforme conforme Konform
frost resistance resistenza al gelo resistance au gel Frostbeständigkeit	**ISO 10545-12**	**resistant** resistenti résistants widerstandsfähig	**resistant** resistenti résistants widerstandsfähig
slip resistance value fattore di resistenza alla scivolosità facteur de résistance à la glissance Faktor der Rutschfestigkeit	**DIN EN 16165 - ANNEX B**	**according to manufacturer’s data** secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	**R11 tech**
slip resistance value for walking on wet surface with bare feet fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance en présence d’eau pieds nus Faktor der Rutschfestigkeit bei Vorhandensein von Wasser barfüßig	**DIN EN 16165 - ANNEX A**	**according to manufacturer’s data** secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	**B tech**
sizing features caratteristiche dimensionali caracteristiques dimensionelle Abmessungen	**ISO 10545-2**	**lenght and width** lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite **thickness** spessore / épaisseur / Stärke **squareness** ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit **flatness** planarità / planéité / Ebenheit	**± 0,6%**(max±2mm) **± 5,0%**(max±0,5mm) **± 0,5%**(max±2mm) **± 0,5%**(max±2mm) **according to** conforme conforme Konform
linear thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire Koeffizient der linearen Wärmedehnung	**ISO 10545-8**	**test method available** metodo di prova disponibile méthode d’essai disponible Verfügbare Prüfmethode	**α ≤7 x 10$^{-6/°C}$**
chemical resistance resistenza ai prodotti chimici resistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien	**ISO 10545-13**	**min. B**	**according to** conforme conforme Konform
stain resistance resistenza alle macchie resistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	**ISO 10545-14**	**classe ≥ 3**	**according to** conforme conforme Konform

* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorbsion E≤0,5% group BIa. / Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d’acqua E≤0,5% Gruppo BIa. / Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d’essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d’eau E≤0,5% groupe BIa. / Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo BIa.

Ceramiche Gresmalt Group reserves the right to make changes to the products in its catalogue without notice, and cannot be held liable for any direct or indirect damages arising from any changes. For all information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the most recent catalogue in force. The manufacturing sizes and the actual sizes of the porcelain stoneware trims and the sizes of products created by cutting porcelain stoneware may differ from the nominal dimensions required by applicable legislation and the related tolerances. The colours and the appearance of the products as shown in this catalogue are purely illustrative. Since ceramic materials tend to vary slightly in terms the colour tones featured in each article, if the items laid come from different production batches or consist of the same material in different sizes (including trims), the customer must check with the company's sales representative beforehand that the various items can be used together.

Gruppo Ceramiche Gresmalt si riserva di modificare i prodotti del proprio catalogo senza preavviso, declinando ogni responsabilità di danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Per tutti i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo catalogo aggiornato e in vigore. Le dimensioni di fabbricazione e le dimensioni reali dei pezzi speciali in gres porcellanato e dei sottoformati ottenuti per taglio del gres porcellanato possono derogare dalle dimensioni nominali previste dalle normative vigenti e dalle relative tolleranze. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali cosi come rappresentati nel presente catalogo sono da ritenere puramente indicativi. Poiché i materiali ceramici sono leggermente variabili nella tonalità di colore che caratterizza ogni articolo, nel caso in cui vengano posati lotti produttivi diversi del medesimo articolo, oppure nel caso in cui vengano posati su una medesima superficie formati diversi del medesimo articolo, inclusi pezzi speciali di corredo, il cliente dovrà verificare a priori con il referente commerciale dell'azienda l'abbinabilità dei diversi materiali che verranno utilizzati.

Gruppo Ceramiche Gresmalt se réserve le droit de modifier les produits de son catalogue sans préavis, en déclinant toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects résultant de d'éventuelles modifications. Pour toutes les données relatives aux codes, aux emballages et au poids, il faut toujours consulter le dernier catalogue mis à jour et en vigueur. Les dimensions de fabrication et les dimensions réelles des pièces spéciales en grès cérame et des sous-formats obtenus par découpe du grès cérame peuvent déroger aux dimensions nominales prévues par les réglementations en vigueur et les tolérances correspondantes. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux tels que représentés dans ce catalogue doivent être considérées comme purement indicatives. Étant donné que les matériaux céramiques peuvent présenter de légères variations au niveau de la tonalité qui caractérise chaque article, en cas de pose de différents lots de productions ou de différents formats d'un même article sur une même surface, y compris des pièces spéciales, le client devra vérifier a priori avec le référent commercial de la société la possibilité d'associer les différents matériaux utilisés.

Die Firma Gruppo Ceramiche Gresmalt behält sich vor, die Produkte in ihrem Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden ab, die sich aus Änderungen ergeben. Für alle Daten in Bezug auf Codes, Verpackung und Gewichte ist es immer notwendig, den zuletzt überarbeiteten Katalog zu konsultieren. Die Herstellungsabmessungen und die tatsächlichen Abmessungen von Formteilen aus Feinsteinzeug und Unterformaten, die durch das Schneiden von Feinsteinzeug erhalten werden, können von den in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Nennabmessungen und den damit verbundenen Toleranzen abweichen. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Materialien, wie sie in diesem Katalog dargestellt sind, sind als rein indikativ zu betrachten. Da keramische Materialien in dem jeden Artikel kennzeichnenden Farbton leicht unterschiedlich sind, muss der Kunde im Falle der Verlegung verschiedener Produktionschargen desselben Artikels oder für den Fall, dass verschiedene Größen dieses Artikels auf die Oberfläche gelegt werden, einschließlich Sonderstücke, im Voraus mit dem Handelsvertreter des Unternehmens die Kombinierbarkeit der verschiedenen verwendeten Materialien überprüfen.

© sintesi october 2025

SINTESI®
CERAMICA ITALIANA

Ceramics of Italy

sede commerciale e amministrativa
Via Regina Pacis 136 – 41049 Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536 188 3000
info@gresmalt.it – www.sintesiceramica.it

a brand of:
gresmalt GROUP